



Аппарат для стыковой сварки полимерных труб MONSTER 225 GL

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 63 до 225 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.

Диаметры свариваемых труб сварочной машины: D 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 225 мм.



Центратор четырехзахжимный - предназначен для центрирования и выравнивания торцов труб и соединительных деталей. Состоит из стальной рамы, пары подвижных хомутов, приводимых в движение гидравлическими цилиндрами и пары неподвижных хомутов. Диаметр свариваемых труб от 63 мм до 225 мм
Габаритные размеры 790x460x420мм. Вес центратора 55 кг.

Торцеватель электрический - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб.

Габаритные размеры 330x280x480мм. Вес торцевателя 13кг. 220 В / 0,9 кВт

Нагревательный элемент оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C,

Габаритные размеры 450x260x450мм. Вес нагревательного элемента 9 кг. 220 В / 1,9 кВт

Бокс для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.

Габаритные размеры 330x350x330мм. Вес бокса 8кг.

Гидростанция с блоком управления - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля давления, трехпозиционного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки.

Габаритные размеры 560x380x370мм. Вес гидростанции с блоком управления 30 кг. 220 В / 0,55 кВт / 0 - 100 бар

Комплект вкладышей состоит из 8 полуколец (один типоразмер).

Комплект ЗиП (гаечный ключ, отвертка)

Предоставляемый комплект документов: технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

Габариты и вес. Машина в комплектации «GL» упаковывается в деревянную коробку, которая предназначена для транспортировки до места нахождения клиента. 1 место, габаритами: 1060*1200*800 мм. Общий вес 175 кг.

Рекомендуемая мощность генератора 5 кВт.



Сварочная машина MONSTER -225 GL:

- 1.Центратор
- 2.Горцеватель с электроприводом
- 3.Нагревательный элемент
- 4.Гидростанция
- 5.Бокс
- 6.Комплект вкладышей:
63 ,75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 мм
- 7.Комплект ЗиП
- 8.Комплект документов

* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев;

* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**