

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ROBU»



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ПРОСВАР»



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии ЕСО



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
«ВОЛЖАНИН» серии ССПТ



МУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ NOWATECH



СТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ NOWATECH



Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «ROBU»

| Модель | Диапазон сварки (мм) | Изображение | Комплектация сварочной машины | Цена |
|--------------------|----------------------|---|---|---------------------|
| | | | | в руб. с учетом НДС |
| W 160S мех. | 40-160 |  | Аппарат с механическим приводом двухзажимный . В комплекте: центратор с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. | 88 000 |
| W 160 мех. | 40-160 |  | Аппарат с механическим приводом. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. | 105 000 |
| W 160 гидр. | 40-160 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. | 210 000 |
| W 250 мех. | 75-250 |  | Аппарат с механическим приводом. В комплекте: центратор; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП. | 195 000 |
| W 250 гидр. | 75-250 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и запасные части. | 355 000 |
| W 315 гидр. | 90-315 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм и запасные части. | 440 000 |
| W 500 гидр. | 180-500 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и запасные части. | 655 000 |



Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | | |
|--|-----------|---|--|-------------------|
| W 630 гидр. | 315-630 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и запасные части. | 795 000 |
| W 800 гидр. | 450-800 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и запасные части. | 1 650 000 |
| W 1000 гидр. | 710-1000 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 630, 710, 800, 900, мм и запасные части. | 2 190 000 |
| W 1200 гидр. | 710-1200 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и запасные части. | 3 795 000 |
| W 1600 гидр. | 1000-1600 |  | Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съёмные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и запасные части. | по запросу |
| Сертификат НАКС на сварочный аппарат ROBU | | | | по запросу |

В состав запасных частей входит:

термодатчик, быстроразъёмное соединение (БРС), запасные прокладки для ремонта гидроцилиндров, запасной комплект двухсторонних ножей.






*Со сварочным аппаратом «ROBU» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС»



Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Дополнительное оборудование для сварочных аппаратов «ROBU»

| Модель | Изображение | Описание | Цена в руб. с учетом НДС |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
| Ролик не регулируемый ROBU 630 |  | Ролик направляющий ROBU W630 | по запросу |
| Ролик регулируемый ROBU 630 |  | Ролик направляющий ROBU W630 регулируемый | по запросу |
| Кольца редукционные |  | Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140 | по запросу |
| Машина разрывная ГРМ-15/1 |  | Машина разрывная ГРМ-15/1 | по запросу |
| Блок протоколирования «Рубин» |  | Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W160-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры. | 175 000 |

Стыковые и муфтовые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Сварочные аппараты для стыковой сварки ПНД труб «ПРОСВАР»

| Тип | Изображение | Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация | Цена |
|--|---|--|-----------------------|
| | | | В рублях с учетом НДС |
| Стыковые сварочные аппараты с механическим приводом | | | |
| СМ 160Т2 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Т2 (40–160 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка. | по запросу |
| СМ 160В2 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В2 (40–160 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка. | по запросу |
| СМ 160В4 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160В4 (40–160 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, | по запросу |
| СМ 160Р2 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Р2 (40–160 мм) 2-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный | по запросу |
| СМ 160Р4 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Р4 (40–160 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный | по запросу |
| СМ 200Р4 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 200Р4 (40–200 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, | по запросу |
| СМ 250В2 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250В2 (40–250 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный | по запросу |
| СМ 250В4 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250В4 (40–250 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный | по запросу |
| СМ 250Р4 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250Р4 (40–250 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный | по запросу |
| СМ 315Т2 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 315Т2 (40–315 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, | по запросу |
| Стыковые сварочные аппараты с гидравлическим приводом | | | |
| С 160 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 (40–160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |
| С 160 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 ПЛЮС (40–160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |
| С 250 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 (40–250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |
| С 250 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС (40–250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, | по запросу |
| С 315 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 (40–315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |

Стыковые и муфтовые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|---|---|--|------------|
| С 315 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40–315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, | по запросу |
| С 355 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 (90–355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |
| С 355 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС (90–355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка. | по запросу |
| С 400 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160–400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 400 220v |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 (160–400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 450 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 450 (180–450 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 500 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 (180–500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 500 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 ПЛЮС (180–500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 630 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 (315–630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 630 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 ПЛЮС (315–630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 800 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 (450–800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 800 ПЛЮС |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 ПЛЮС (450–800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 1000 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1000 (630–1000 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| С 1200 |  | Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 (630–1200 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900,1000 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой | по запросу |
| Электромуфтовые сварочные аппараты | | | |
| ЭЛЕКТРО 200 |  | Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 (16–200 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок. | по запросу |
| ЭЛЕКТРО 315 |  | Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16–315 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок. | по запросу |
| ЭЛЕКТРО 630 |  | Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 (16–630 мм) с функцией протоколирования. Штрих-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок. | по запросу |

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!



Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Сварочные аппараты VOLZHANIN ECO для стыковой сварки ПНД труб

| Тип | Изображение | Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация | Цена |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | В рублях с учетом НДС |
| VOLZHANIN ECO 160 P (40-160) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | 185 000 |
| VOLZHANIN ECO 160 (40-160) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | 215 000 |
| VOLZHANIN ECO 200 P (63-200) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 | 220 000 |
| VOLZHANIN ECO 200 (63-200) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 | 255 000 |
| VOLZHANIN ECO 250 P (63-250) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 | 255 000 |
| VOLZHANIN ECO 250 (63-250) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 295 000 |
| VOLZHANIN ECO 315 P (90-315) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 320 000 |
| VOLZHANIN ECO 315 (90-315) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 365 000 |
| VOLZHANIN ECO 355 P (110-355) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 415 000 |
| VOLZHANIN ECO 355 (110-355) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 465 000 |

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| VOLZHANIN ECO 400 P (180-400) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 | 450 000 |
| VOLZHANIN ECO 400 (180-400) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 | 525 000 |
| VOLZHANIN ECO 450 P (180-450) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 | 475 000 |
| VOLZHANIN ECO 450 (180-450) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 | 555 000 |
| VOLZHANIN ECO 500 P (180-500) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 | 515 000 |
| VOLZHANIN ECO 500 (180-500) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 | 595 000 |
| VOLZHANIN ECO 630 P (315-630) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 | 650 000 |
| VOLZHANIN ECO 630 (315-630) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 | 735 000 |

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Профессиональные сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «ССПТ»

| Тип | Изображение | Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация | Цена |
|--------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | В рублях с учетом НДС |
| ССПТ-160М |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø63,90,110мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160. | 229 000 |
| ССПТ-160МЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160. | 285 000 |
| ССПТ-160Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40–160 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160. | 358 000 |
| ССПТ-160ЭНР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40–160. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 583 000 |
| ССПТ-160CNC |  | В комплект поставки входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160 | 1 595 000 |
| ССПТ-225М |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225. | 430 000 |
| ССПТ-225МЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø63-225. | 461 000 |
| ССПТ-225Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63–225 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225. | 563 000 |
| ССПТ-225ЭНР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63–225. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 788 000 |











Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|
| ССПТ-225CNC |  | В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225 | 1 720 000 |
| ССПТ-315M |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315. | 634 000 |
| ССПТ-315MЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ø75-315. | 676 000 |
| ССПТ-315Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 75–315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315. | 773 000 |
| ССПТ-315ЭПР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ø 75–315. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 998 000 |
| ССПТ-315CNC |  | В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под фланец Ø 75-315 мм | 1 890 000 |
| ССПТ-400MЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 160–400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. | 850 000 |
| ССПТ-400Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм. | 999 000 |
| ССПТ-400ЭПР (протоколер) |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 1 224 000 |
| ССПТ-500MЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225–500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор. | 945 000 |

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|
| ССПТ-500Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 225–500 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор. | 1 150 000 |
| ССПТ-500ЭПР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор. | 1 375 000 |
| ССПТ-630МЭ |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315–630 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор. | 1 230 000 |
| ССПТ-630Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315–630 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. | 1 330 000 |
| ССПТ-630ЭПР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 1 555 000 |
| ССПТ-800Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 450–800 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. | 2 361 000 |
| ССПТ-800ЭПР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 2 586 000 |
| ССПТ-1000Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 630–1000 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710,800, 900 мм. | 3 130 000 |
| ССПТ-1000ЭПР (протоколер) |  | В комплект входит: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 630, 710,800, 900 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. | 3 355 000 |
| ССПТ-1200Э |  | Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 710–1200 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм. | 4 725 000 |

Стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| <p>ССПТ-1200ЭПР (протоколер)</p> |  | <p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</p> | <p>4 950 000</p> |
| <p>ССПТ-1400Э</p> |  | <p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с распределительной площадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1000, 1200 мм.</p> | <p>8 405 000</p> |
| <p>ССПТ-1400ЭПР (протоколер)</p> |  | <p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1000, 1200 мм.</p> | <p>8 630 000</p> |
| <p>ССПТ-1600Э</p> |  | <p>Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 1200–1600 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм.</p> | <p>8 920 000</p> |
| <p>ССПТ-1600ЭП (протоколер)</p> |  | <p>В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</p> | <p>9 145 000</p> |

*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС»














*Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести вкладыши и другие комплектующие.



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!





Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Муфтовые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

| Модель | Изображение | Описание | Цена |
|-----------------------|---|--|---------------------|
| | | | в руб. с учетом НДС |
| Nowatech (20–160 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-160 для низконапорных систем Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–160 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-800 PLUS Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–400 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–630 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-3000 (NEW) Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–1600 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–800 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 PLUS (NEW) Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–1200 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-5000 (NEW) Без протоколирования | по запросу |
| Nowatech (20–160 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-800 PLUS С протоколированием | по запросу |
| Nowatech (20–400 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-2000 PLUS С протоколированием | по запросу |
| Nowatech (20–630 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-3000 (NEW) С протоколированием | по запросу |
| Nowatech (20–1600 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 С протоколированием | по запросу |
| Nowatech (20–800 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 PLUS (NEW) С протоколированием | по запросу |
| Nowatech (20–1200 мм) |  | Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-5000 (NEW) С протоколированием | по запросу |

Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| Штрих-код сканер |  | Сканер используется для программирования процесса сварки фитингами с закладными нагревателями в автоматическом режиме. Устройство считывает данные о необходимых для применяемого фитинга параметров и автоматически настраивает работу сварочного аппарата в соответствии с ними. | по запросу |
| Скребок |  | Скребок ручной для снятия оксидного слоя | по запросу |
| Позиционер Nowatech PUZN-110L |  | Устройство фиксирует оба конца развернутых труб диаметром до Ø 110, что препятствует их выскальзыванию из фитинга в процессе электромуфтовой сварки. Применение поворотного узла в устройстве делает возможной сварку муфт, отводов и тройников. | по запросу |
|  | Устройство для снятия оксидного слоя ДЕЛОКСИД | для ПЭ труб d 063-250 | по запросу |
| | | для ПЭ труб d 63-315 | по запросу |
| | | для ПЭ труб d 110-500 | по запросу |
| | | для ПЭ труб d 450-800 | по запросу |
| | | для ПЭ труб d 630-800 | по запросу |

Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

Стыковые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб

| Описание серии сварочного аппарата | Изображение | Диапазон сварки (мм) | Диапазон сварки (мм) | Цена |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | в руб. с учетом НДС |
| <p>ZRCN с механическим приводом</p> <p><u>Комплектация:</u> центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p> |  | ZRCN-160 | 40-160 | по запросу |
| <p>ZHCB с гидравлическим приводом, без функции протоколирования (прибор протоколирования поставляется отдельно)</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> прибор протоколирования, редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p> |  | ZHCB-160 | 40-160 | по запросу |
| | | ZHCB-250R | 63-250 | по запросу |
| | | ZHCB-315R | 90-315 | по запросу |
| | | ZHCB-400R | 110-400 | по запросу |
| | | ZHCB-500R | 200-500 | по запросу |
| | | ZHCB-630 | 315-630 | по запросу |
| | | ZHCB-800 | 450-800 | по запросу |
| | | ZHCB-1000 | 450-1000 | по запросу |
| ZHCB-1200 | 630-1200 | по запросу | | |
| <p>Прибор протоколирования RZEN-2000</p> <p>Один прибор протоколирования можно использовать для нескольких аппаратов серии Nowatech ZHCB.</p> |  | | | по запросу |
| <p>ZHCN-E с гидравлическим приводом, полуавтоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя.</p> <p><u>Дополнительно:</u> редукционные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр.</p> |  | ZHCN-160E | 50-160 | по запросу |
| | | ZHCN-250E | 63-250 | по запросу |
| | | ZHCN-315RE | 90-315 | по запросу |
| | | ZHCN-400RE | 110-400 | по запросу |
| | | ZHCN-500RE | 200-500 | по запросу |
| | | ZHCN-630E | 315-630 | по запросу |
| | | ZHCN-800E | 450-800 | по запросу |
| | | ZHCN-1000E | 450-1000 | по запросу |
| ZHCN-1200E | 630-1200 | по запросу | | |
| <p>ZHCN-CNC с гидравлическим приводом, автоматическим управлением и встроенным блоком протоколирования</p> <p><u>Комплектация:</u> гидростанция с блоком протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с</p> |  | ZHCN-160CNC | 50-160 | по запросу |
| | | ZHCN-250CNC | 63-250 | по запросу |
| | | ZHCN-315RCNC | 90-315 | по запросу |



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|--|--------------|---------|------------|
| датчиком положения и основными зажимами, торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя. Дополнительно: устройство автоматического извлечения нагревателя (для ZHCN-315RCNC и ZHCN-400RCNC), редуccionные вкладыши, угловые вкладыши, роликовые опоры для труб и пр. | ZHCN-400RCNC | 110-400 | по запросу |
| | ZHCN-500RCNC | 200-500 | по запросу |
| | ZHCN-630CNC | 315-630 | по запросу |

*Также по запросу предоставляются цены на машины Nowatech для производства сегментных фитингов (отводы, тройники, крестовины)

Вкладыши для стыковых сварочных аппаратов NOWATECH

| диаметр | диаметр сварки | диаметр модели | цена |
|---|----------------|----------------|------------|
| ∅ 75/40 | 40 | 160 | по запросу |
| ∅ 75/50 | 50 | 160 | по запросу |
| ∅ 110/63 | 63 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 110/75 | 75 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 110/90 | 90 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 160/110 | 110 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 160/125 | 125 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 160/140 | 140 | 250, 160 | по запросу |
| ∅ 250/160 | 160 | 250 | по запросу |
| ∅ 250/180 | 180 | 250 | по запросу |
| ∅ 250/200 | 200 | 500, 250 | по запросу |
| ∅ 250/225 | 225 | 500, 250 | по запросу |
| ∅ 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 63-250 | 250 | по запросу |
| ∅ 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 90-280 | 315 | по запросу |
| ∅ 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 110-280 | 400 | по запросу |
| ∅ 400/315 | 315 | 400 | по запросу |
| ∅ 400/355 | 355 | 400 | по запросу |
| ∅ 315/250 | 250 | 500 | по запросу |
| ∅ 315/280 | 280 | 500 | по запросу |
| ∅ 500/400 | 400 | 500 | по запросу |
| ∅ 500/450 | 450 | 500 | по запросу |
| ∅ 400/315 | 315 | 630, 500 | по запросу |
| ∅ 400/355 | 355 | 630, 500 | по запросу |



Муфтовые и стыковые сварочные аппараты по низким ценам!

Цены указаны с учетом НДС от 06.02.2025 г.

| | | | |
|------------|-------|-----------|------------|
| ∅ 500/400 | 400 | 630 | по запросу |
| ∅ 500/450 | 450 | 630 | по запросу |
| ∅ 630/500 | 500 | 630 | по запросу |
| ∅ 630/560 | 560 | 630 | по запросу |
| ∅ 500/450 | 450 | 1000, 800 | по запросу |
| ∅ 630/500 | 500 | 1000, 800 | по запросу |
| ∅ 630/560 | 560 | 1000, 800 | по запросу |
| ∅ 800/630 | 630 | 1000, 800 | по запросу |
| ∅ 800/710 | 710 | 1000, 800 | по запросу |
| ∅1000/800 | 800 | 1 000 | по запросу |
| ∅1000/900 | 900 | 1 000 | по запросу |
| ∅ 800/630 | 630 | 1 200 | по запросу |
| ∅ 800/710 | 710 | 1 200 | по запросу |
| ∅1000/800 | 800 | 1 200 | по запросу |
| ∅1200/900 | 900 | 1 200 | по запросу |
| ∅1200/1000 | 1 000 | 1 200 | по запросу |